



ATTRACTIV' 4T 15W-40

Lubrifiant multigrade pour moteurs 4 Temps essence et Diesel

APPLICATIONS

ATTRACTIV' 4T 15W-40 est destiné à la lubrification des moteurs 4 Temps essence et Diesel pour la motoculture.

PROPRIETES

- Pouvoir détergent et dispersant élevé,
- Protection contre l'usure, même à forte puissance,
- Protection efficace contre la corrosion.

SPECIFICATIONS ET PERFORMANCES

Spécifications :

ACEA A3/B3 A3/B4
API CG-4/CF/SL

Niveau de performances :

| | |
|----------------|-------------------------|
| ACEA E2 | |
| MIL-M-2104 E | MB APPROVAL 228.1/229.1 |
| ALLISON C-4 | MTU DDC TYPE 2 |
| CASE MS 1120 | NH 330G |
| DAF | SCANIA |
| DEUTZ DQC I-02 | STEYR A-202 |
| MACK EO-L | VOLVO VDS |
| MAN 271 | VW 501.01/505.00 |

| CARACTERISTIQUES MOYENNES | UNITE | VALEUR MOYENNE | METHODE |
|-------------------------------|--------------------|----------------|-----------|
| Grade SAE | | 15W-40 | |
| Masse volumique à 20°C | kg/m ³ | 884 | NFT 60101 |
| Viscosité cinématique à 40°C | mm ² /s | 107 | NFT 60100 |
| Viscosité cinématique à 100°C | mm ² /s | 14,6 | NFT 60100 |
| Indice de viscosité | | 141 | NFT 60136 |
| Point éclair | °C | 230 | NFT 60118 |
| Point d'écoulement | °C | -37 | NFT 60105 |

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. Pour plus d'information veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit.